

WINNING
coffee machines

 **FAS**
Vending Machines


WINNING

coffee machines




Winning + Faster 900

- Design moderno coordinato con i modelli Snack & Food
- Superficie esterna lineare e liscia, facile da pulire
- Pannelli retroilluminati a LED basso consumo, facilmente personalizzabili
- Tastiera di selezione in tecnologia Touch con tasti illuminati a LED
- Grande display LCD grafico 240x128 pixel
- Macinadosatore a lame piane FAS MF1 ad elevate prestazioni
- Accesso facilitato al distributore per ridurre i tempi di manutenzione
- Cassone in pre-verniciato con porta a tre punti di chiusura e blocchetto serratura Rielda programmabile
- Predisposizione per kit inserimento monete antivandalico
- Barra superiore e laterale antiscasso
- Caldaia da 650 cc con sonda di temperatura ad alta precisione (Versione Espresso)



Distributore bicchieri con snodo a doppia cerniera per una completa articolazione dell'assieme, facilita l'accesso alla parte interna della macchina in tutte le operazioni di caricamento, manutenzione e pulizia




Elettrovalvola di miscelazione per garantire temperature differenziate ed ottimali nei solubili



Standard: macinino professionale a lame piane MF1




Optional: macinino professionale a lame piane MF2 con variazione macinatura automatica




E_6

1 - Zucchero (su porta)	3,8 kg
2 - Tè al limone	2,7 kg
3 - Cioccolato	4,0 kg
4 - Latte	1,7 kg
5 - Caffè solubile	0,8 kg
6 - Caffè in grani	4,0 kg



E_7

1 - Zucchero (su porta)	3,8 kg
2 - Tè al limone	2,7 kg
3 - Cioccolato	4,0 kg
4 - Latte	1,7 kg
5 - Caffè solubile 1	0,8 kg
6 - Caffè solubile 2	1,0 kg
7 - Caffè in grani	4,0 kg



I_7

1 - Tè al limone	2,7 kg
2 - Cioccolato	4,0 kg
3 - Latte	1,7 kg
4 - Caffè solubile 1	0,8 kg
5 - Zucchero	4,8 kg
6 - Caffè solubile 2	0,8 kg
7 - Altro instant	3,5 kg



versione black

versione silver

Caratteristiche Generali

		E_6	E_7	L_7
Altezza	mm	1830	1830	1830
Larghezza	mm	610	610	610
Profondità	mm	690	690	690
Ingombro porta aperta	mm	1260	1260	1260
Peso	Kg	160	165	150
Alimentazione	V / Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Potenza nominale*	W	1560	1560	1800
Allacciamento rete idrica	Mpa	0,1 / 0,8	0,1 / 0,8	0,1 / 0,8
Bicchieri (166 cc)	n°	780	780	780
Palette	n°	585	585	optional
Contenitori	n°	6	7	7
Caldaia	cc	a pressione 650	a pressione 650	a caduta da 1500
Protocollo		MDB Executive BDV	MDB Executive BDV	MDB Executive BDV
Selezioni dirette	n°	18	18	18
Pre-selezioni	n°	2	2	2
Display grafico		LCD 240x128 pixel	LCD 240x128 pixel	LCD 240x128pixel
Versione standard		nero RAL 9005 e alluminio	nero RAL 9005 e alluminio	nero RAL 9005 e alluminio
Variante		silver e alluminio	silver e alluminio	silver e alluminio

*Per consumi indicativi macchine, sono disponibili su richiesta, le tabelle EVA-EMP.



Fas International Spa
Via Lago di Vico, 60
36015 Schio - Vicenza - Italy

Tel. +39 0445 502011
Fax +39 0445 502010

info@fas.it
www.fas.it



ISO 14001:2004



UNI EN ISO 9001:2008
N. 9190 FASI



N. IT 8691